

Výrobca, dovozca	Názov	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena (€)	Celková cena (€)
Grundfos	Obehové čerpadlo TPE3 50-150 S-A-F-A-BQQE-FYB, PN6/10, 120 °C, 230 V, 4,7÷3,9 A, 0,75 kW, 50 Hz, obj. č. 99272258	ks	1		
Ferona	Potrubie z rúr hladkých oceľových bezošvých bežných STN 42 5715, materiál 11 353.0 ø108/4 (DN100)	m	1,5		
Ferona	Prechody rúrové - priame, STN 13 2380:77 (DIN 2616:91) 80/50, L=90 mm	ks	2		
	150/100, L=140 mm	ks	2		
Ferona	Rúrové oblúky ŽP 42 5760:95 (DIN 2605 T1:91) DN100 (ø108/3,6, R=142,5 mm)	ks	4		
Ferona	Dno klenuté TPO-041-74 DN100 (ø108/4, h=36 mm)	ks	2		
IVAR M6430125	Medziprírubová spätná klapka, BRA.M6.430 PR, PN16, 100 °C DN100	ks	1		
Ferona	Privarovacia príruha s krkom, typ 11, PN16, STN 13 1160-1:91 (DIN 2633:75) DN50	ks	2		
	DN100	ks	2		
	Prírubový spoj PN16 (tesnenie, skrutky, podložky, matice) DN50	sada	2		
	Prírubový spoj pre medziprírubové armatúry PN16 (tesnenie, skrutky, podložky, matice) DN100	sada	2		
Emers	Ventil tlakomerný skúšobný mosadz, G1/2", PN250, 120 °C, DIN 16271.5 A	ks	2		
Emers	Kondenzačná slučka zahnutá privarovacia, ČSN 13 7531.1, KSU 111.11, PN40, 120 °C, G1/2"	ks	2		
Emers	Tlakomer TYP 312-1,6, ø100 mm, G1/2" SP, 0-1 MPa	ks	2		
Ferona	Strmene na potrubie STN 13 0725:91 DN100	sada	2		
	Kotviacia skrutka do betónu M8x60 mm	sada	4		
	Profilový oceľový materiál 11 353.0 U80	m	1		
	oceľová platňa 100x6 mm	m	0,6		
LDM	Snímateľná vrstvená tepelná izolácia armatúr IKA150, 150 °C IKA150 PR - DN100 (izolácia spätnej klapky)	ks	1		
	Knaufisulation, tepelnoizolačné potrubné púzdra z minerálnej vlny s vyztuženou Al-fóliou typ THERMO-TEK PS ECO ALU ø108 x 80 mm	m	1,5		
	Spolu bez DPH				0,00

Výkaz výmer nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa stavby.